

01.07.2024

## 1. Běžné podkladní a konstrukční betony

| Beton podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 |     |                               |  |               |       |
|---|-----|-------------------------------|--|---------------|-------|
| Třída<br>pevnosti                         | SVP | max. zrno kameniva            |  | 22 mm / 16 mm |       |
|   |     | stupeň konzistence            |  | S1,S2,S3,S4   |       |
|   |     | cena v Kč/m <sup>3</sup> h.b. |  | bez DPH       | s DPH |

## Obyčejné betony

|         |                               |  |  |       |       |
|---------|-------------------------------|--|--|-------|-------|
| C-17,5  | -                             |  |  | 2 162 | 2 616 |
| C 8/10  | -                             |  |  | 2 400 | 2 904 |
| C 12/15 | X0                            |  |  | 2 550 | 3 086 |
| C 16/20 | X0                            |  |  | 2 710 | 3 279 |
|         | X0, XC1                       |  |  | 2 840 | 3 436 |
| C 20/25 | X0, XC1                       |  |  | 3 000 | 3 630 |
|         | X0, XC1-3                     |  |  | 3 090 | 3 739 |
| C 25/30 | X0, XC1-2                     |  |  | 3 050 | 3 691 |
|         | X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2* |  |  | 3 250 | 3 933 |
| C 30/37 | X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2* |  |  | 3 500 | 4 235 |
|         | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3* |  |  | 3 630 | 4 392 |
| C 35/45 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3* |  |  | 3 880 | 4 695 |
| C 40/50 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3* |  |  | 4 030 | 4 876 |
| C 45/55 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3* |  |  | 4 180 | 5 058 |

## Betony odolné CH.R.L. - provzdušněné betony

|         |                                 |  |  |       |       |
|---------|---------------------------------|--|--|-------|-------|
| C 25/30 | X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2* |  |  | 3 644 | 4 409 |
| C 30/37 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3* |  |  | 3 826 | 4 629 |
| C 35/45 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3* |  |  | 4 070 | 4 925 |
| C40/50  | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3* |  |  | 4 252 | 5 145 |

\* SVP XA2-3 platí pro prostředí s obsahem síranových iontů SO<sub>4</sub>-2 ≤ 600 mg/l spodní vody.

## 2. Potěry - pískové jednofrakční betony

| Beton podle PN a ČSN P 73 2404 |     |                               |                    |                   |                               |         |       |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------|-------|
| Třída<br>pevnosti              | SVP | informativně podobné označení |                    |                   | max. zrno kameniva 4 mm       |         |       |
|                                |     | třída potěru                  | malta<br>cementová | skupina<br>potěru | stupeň konzistence            | S1      |       |
|                                |     |                               |                    |                   | cena v Kč/m <sup>3</sup> h.b. | bez DPH | s DPH |
| C-17,5                         | -   | -                             | MC10               | P-200             |                               | 2 150   | 2 602 |
| C 8/10                         | -   | C16                           | MC15               | P-225             |                               | 2 350   | 2 844 |
| C 12/15                        | -   | C20                           | MC20               | P-275             |                               | 2 550   | 3 086 |
| C 16/20                        | -   | C25                           | MC25               | P-300             |                               | 2 775   | 3 358 |
| C 20/25                        | -   | C30                           | MC30               | P-350             |                               | 3 000   | 3 630 |
| C 25/30                        | -   | C35                           | MC35               | P-375             |                               | 3 150   | 3 812 |
| C 30/37                        | -   | C40                           | MC40               | P-400             |                               | 3 600   | 4 356 |

## Konzistence betonu - zpracovatelnost

| Sednutí kužele | Stupeň konzistence               | S1              | S2              | S3          | S4             | S5           |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|
|                | sednutí v mm                     | 10 - 40         | 50 - 90         | 90 - 150    | 160 - 210      | ≥ 220        |
|                | konzistence betonu               | tuhá            | plastická       | málo tekutá | tekutá         | velmi tekutá |
|                | způsob dopravy a ukládání betonu | Nákl. Automobil | Nákl. Automobil | Mix         | Mix + čerpadlo |              |

KONTAKT +420 601 018 019 / beton@kvdplus.cz / www.kvdplus.cz

Provozní doba: PO - PÁ 07:00 - 16:30 SO 07:00 - 11:00

| DOPRAVA BETONU  |                        |          |                                    |                       |
|---|------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|
| Pásmo<br>vzdálenost staveniště od<br>betonárny  | SKLÁPĚČ konzistence S1 |          | AUTODOMÍCHÁVAČ, konzistence S3, S4 |                       |
|   | jednorázová cena       |          | cena za 1m <sup>3</sup> betonu     |                       |
|   | bez DPH                | s DPH    | bez DPH                            | s DPH                 |
| Dolní Beřkovice,<br>Podvlčí, Křivenice, Vliněves,   | 500 Kč                 | 605 Kč   | 200 Kč/m <sup>3</sup>              | 242 Kč/m <sup>3</sup> |
| 5 km  | 700 Kč                 | 847 Kč   | 240 Kč/m <sup>3</sup>              | 290 Kč/m <sup>3</sup> |
| 10 km   | 1 100 Kč               | 1 331 Kč | 365 Kč/m <sup>3</sup>              | 442 Kč/m <sup>3</sup> |
| 15 km   | 1 300 Kč               | 1 573 Kč | 485 Kč/m <sup>3</sup>              | 587 Kč/m <sup>3</sup> |
| 20 km   | 1 600 Kč               | 1 936 Kč | 590 Kč/m <sup>3</sup>              | 714 Kč/m <sup>3</sup> |
| + 5 km  | 350 Kč                 | 424 Kč   | 100 Kč/m <sup>3</sup>              | 121 Kč/m <sup>3</sup> |
| <b>Minimální vytížení mixu je 5 m<sup>3</sup>.</b> Tato cena je účtována v případě objednání menšího množství než 5m <sup>3</sup> . |                        |          |                                    |                       |
| V ceně je zahrnuto 30 min vykládky zdarma   |                        |          |                                    |                       |
| Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do jeho úplného vyložení.   |                        |          |                                    |                       |
| Každých dalších 15 min je zpoplatněno 240 Kč (bez DPH)  |                        |          |                                    |                       |
| Použití přídatné roury nebo přídatných koryt - <b>ZDARMA</b>  |                        |          |                                    |                       |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu v mixu - <b>ZDARMA</b>  |                        |          |                                    |                       |

| POUŽITÍ MOBILNÍHO ČERPADLA BETONU  |          |          |
|--|----------|----------|
| PUMI - Autočerpadlo s domíchavačem Swing Stetter FBP24 - výškový dosah výložníku 24 m, objem 7m <sup>3</sup> |          |          |
|  | bez DPH  | s DPH    |
| Přistavení čerpadla z betonárny na stavbu  | 2 200 Kč | 2 662 Kč |
| Najetí betonu - rozjezdová chemie  | 300 Kč   | 363 Kč   |
| Mytí po akci   | 1 100 Kč | 1 331 Kč |
| Čerpadlo na stavbě od příjezdu do odjezdu každá 1/4 hodina   | 550 Kč   | 666 Kč   |
| Čerpání drátkobetonu (Kč/přečerpané m <sup>3</sup> )   | 40 Kč    | 48 Kč    |
| Doprava betonu strojem PUMI není účtována  |          |          |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla - <b>ZDARMA</b>                                       |          |          |
| <b>Ostatní čerpadla 28m - 56m na poptávku</b>  |          |          |

| PŘÍPLATKY  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | bez DPH               | s DPH                 |
| Zimní opatření od 15.11 do 15.3 a při teplotách pod 5°C          | 130 Kč/m <sup>3</sup> | 157 Kč/m <sup>3</sup> |
| Přidání plastifikátoru na stavbě                                 | 50 Kč/l               | 61 Kč/l               |
| Přidání zpomalující nebo urychlující přísady na přání zákazníka  | 150 Kč/m <sup>3</sup> | 182 Kč/m <sup>3</sup> |
| Drátky do betonu   | na dotaz              |                       |
| Příplatek za dodávku betonu, dopravu a čerpání v neděli a svátky | 10 %                  |                       |